FICHE TECHNIQUE
Version Mars 2010

TEKNOIL 100

DECOFFRANT UNIVERSEL A HAUTE VISCOSITE
(Conforme aux normes **UNI 8866**)

DESCRIPTION

TEKNOIL 100 est un décoffrant spécialement composé avec des adjuvants particuliers qui permettent un décoffrage et une protection des coffrages avec simple application même à basse température. Par sa composition particulière, il forme une pellicule homogène qui crée une barrière inerte entre les coffrages et le béton améliorant ainsi l'aspect de décoffrage. **TEKNOIL 100** est particulièrement adapté pour ouvrages de grandes dimensions. **TEKNOIL 100** ne contient pas de solvant ou de solutions dangereuses pour la santé des opérateurs, et pour cela, aucune indication de précaution n'est donnée sur les emballages.

PROPRIETES

TEKNOIL 100 a été spécialement conçu pour être utilisé comme décoffrant pour coffrage lisse ou brut, en acier et bois.
TEKNOIL 100 est un décoffrant prêt à l'emploi, pour une meilleure efficacité, l'application est conseillée au pistolet pour éviter des quantités d'emploi excessives. Il peut être appliqué, aussi à des basses températures, et n'altère pas la couleur originale du béton. De même qu'il permet le traitement successif des surfaces décoffrées avec peinture à l'huile, vernis, ou enduits.

CARACTERISTIQUES

Aspect :……liquide
Densité à 15°C (ASTM D 1298):……0,88 à 0,89 kg/L
Point d'écoulement (ASTM D 97):…….. >5°C
Viscosité à50°C (ASTM D 445):……..1,8°E
Solubilité dans l'eau :…….. Insoluble

MODE D'EMPLOI

Pulvériser **TEKNOIL 100** sur les coffrages avec des pistolets et des lances adéquats, une couche très fine du produit.

CONSOMMATION

1 litre pour 50 à 60 m^2 de surface

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Vrac en citerne
Fut de 225 litres
Bidon de 20 litres

Le produit peut être conservé pour une longue durée dans les emballages d'origine, sans aucune altération.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la fiche de données de sécurité.

TEKNACHEM ALGERIE SARL
B.P. 11 M Zone Industrielle
Sidi Bel Abbes - 22000
Tel : 048.55.64.63 - Fax : 048.55.64.62
Site : www.teknachem.com
E-mail : info@teknachem.com

Les informations contenues dans la présente fiche technique, bien que représentant le stade le plus avancé de la connaissance, ne dispense pas l'utilisateur de procéder à des tests préliminaires dans les propres conditions d'emploi. Par conséquent la TEKNACHEM ALGERIE SARL décline toutes responsabilités pour l'emploi inapproprié du produit.